


PRESTATIEVERKLARING Lijmkoppelstrip OPTIMA 300		
Nr.: DOP-GB-21214-CS-NL		Datum: 05-12-2016 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	21214 	
2. Aanduiding	Lijmkoppelstrip OPTIMA 300 20x0,6 RVS 316	
3. Toepassing	Symmetrische verbinder voor het koppelen van twee gelijmde kalkzandsteen elementen	
4. Toepasbaar	-Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm ² -Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF -Normaalmortel > M5 -Voegdikte: >2mm <5mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald 	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte: Treksterkte capaciteit: Afschuif sterkte capaciteit: Druksterkte:	1710 N n.v.t. n.v.t.	846-5
Vervorming bij F _{dekl} /3 (mm)	0,06mm	845-1
Minimale inbedlengte	130mm	846-5
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur