


| PRESTATIEVERKLARING Lijmkoppelstrip NOVO 270   |   |   |
|--|---|---|
| Nr.: DOP-GB-212203-CS-NL   |   | Datum: 05-12-2016 versie: NL  |
| 1. Unieke identificatie producttype  | 212203  |   |
| 2. Aanduiding  | Lijmkoppelstrip NOVO 300 14x0,5 RVS 316   |   |
| 3. Toepassing  | Symmetrische verbinder voor het koppelen van twee gelijmde kalkzandsteen elementen  |   |
| 4. Toepasbaar  | -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte $>12 \text{ N/mm}^2$<br>-Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF<br>-Normaalmortel $> \text{M5}$<br>-Voegdikte: $>2\text{mm} <5\text{mm}$            |   |
| 4. Naam en contactadres fabrikant  | Gebr. Bodegraven BV<br>Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop<br>0031 (0)172 520110  |   |
| 5. Naam gemachtigde  | J.A. Bodegraven. Directeur  |   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid  | 3   |   |
| 7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7   | De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul> |   |
| 8. Europese Technische beoordeling   | EN 845-1  |   |
| 9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5   |   |   |
| Essentiële kenmerken   | Prestaties  | Europees beoordelingsdocument   |
| Mechanische sterkte:<br>Treksterkte capaciteit:<br>Afschuif sterkte capaciteit:<br>Druksterkte:  | 1520 N<br>n.v.t.<br>n.v.t.  | 846-5   |
| Vervorming bij $F_{dekl}/3$ (mm)   | 0,05mm  | 845-1   |
| Minimale inbedlengte   | 130mm   | 846-5   |
| Duurzaamheid / Materiaal referentie  | 1   | 845-1   |
| 10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.<br>Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |   |   |
| Nieuwkoop, 01-12-2016  |   | Getekend,<br><br>J.A. Bodegraven, Directeur |