



| PRESTATIEVERKLARING UNI-HSB spouwanker 160 VD | | |
|--|---|---|
| Nr.: DOP-GB-33409-WT-NL | | Datum: 06-03-2017 versie: NL |
| 1. Unieke identificatie producttype | 33409  | |
| 2. Aanduiding | UNI-HSB spouwanker 160 Ø4mm VD | |
| 3. Toepassing | Voor het koppelen van een gemetselde buitenmuur met HSB achterwand | |
| 4. Toepasbaar | -Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad) -Mortel >M5 -Voegdikte: >5mm -Vurenhout C24 | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110 | |
| 5. Naam gemachtigde | J.A. Bodegraven. Directeur | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 | |
| 7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7 | De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> • Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald | |
| 8. Europese Technische beoordeling | EN 845-1 | |
| 9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5 | | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Europees beoordelingsdocument |
| Mechanische sterkte): Treksterkte binnenblad capaciteit HSB: Treksterkte buitenblad capaciteit: Druksterkte spouw 70mm | 3000 N 1610 N 660 N | 846-5 846-5 NEN-EN 1996-1-1 |
| Duurzaamheid / Materiaal referentie | 18 | 845-1 |
| 10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| Nieuwkoop, 01-12-2016 | | Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur |