



GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloeren

De Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloeren monteert u snel en eenvoudig op de ruwe betonvloer. Het is de ideale "bekisting" voor het op de juiste hoogte aanbrengen van de zandcementdekvloer en lichte betonvloeren.

- Voor diverse vloerhoogtes leverbaar (5)
- Licht in gewicht, gemakkelijk te plaatsen
- Direct de juiste dikte van afwerkvloer
- Ontkisten is niet meer nodig
- Corrosie bestendig
- Snelle plaatsing (zie montage-richtlijnen)



**Voor het eenvoudig,
op hoogte afsmeren van
zandcementdekvloeren.**




GEBR. BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw



GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloeren

De GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloeren wordt direct op de ruwe betonvloer of onder de zwaluwstaartplaten geplaatst. De onderflens is eenvoudig op de vloerconstructie te bevestigen (schieten/min. 2 nagels per lengte). In de onderflens zijn gaten aangebracht waardoor de hechting van de zandcementdekvloer met de ruwe betonvloer optimaal is. De GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloeren is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal (SV).



Product-specificaties

Naam	Art. nr.	Verp. (Bestel eenheid)	EAN-code verpakking	Afmeting	Materiaal	M/ Opp.
GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer	105040	1	036157	40 mm hoog	1.200x40x80	SV
GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer	105050	1	036164	50 mm hoog	1.200x50x70	SV
GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer	105060	1	036171	60 mm hoog	1.200x60x60	SV
GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer	105070	1	037871	70 mm hoog	1.200x70x80	SV
GB Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer	105080	1	037888	80 mm hoog	1.200x80x70	SV

Technische-specificaties

Aanhechting: Verdeel het zandcement of lichtbeton goed over de Hoeklijn/ door gatenpatroon een goede hechting met ondergrond.

Montage-richtlijnen


- stap 1.** ondergrond stofvrij maken
- stap 2.** plaats Hoeklijn op de vloerconstructie
- stap 3.** fixeren met min. 2 schietnagels
- stap 4.** aanbrengen zandcement of betonmortel
- stap 5.** afsmeren op de juiste hoogte

Bevestigingsadvies

Verankering: schietnagels
hulsnagels 8x50

Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

Verkrijgbaar bij:



Montage-voorbeeld



toepassing



ondergrond stofvrij maken en aanbrengen Hoeklijn



bevestigen Hoeklijn - min. 2 nagels per lengte



gereed - aanbrengen zandcement dekvloer